

CCP発熱シート・セット [P40] 規格表 (100V・200V)			
2帖用	[1HD4-100] ×2 1HD8-200	4シート直列つなぎ(128W・1.28A±10%)×2回路並列つなぎ 8シート直列つなぎ(256W・1.28A±10%)	
4帖用	[2HD4-100] ×2 2HD8-200	4シート直列つなぎ(250W・2.50A±10%)×2回路並列つなぎ 8シート直列つなぎ(500W・2.50A±10%)	
6帖用	[3HD4-100] ×2 3HD8-200	4シート直列つなぎ(350W・3.50A±10%)×2回路並列つなぎ 8シート直列つなぎ(700W・3.50A±10%)	
8帖用	[4HD4-100] ×2 4HD8-200	4シート直列つなぎ(470W・4.70A±10%)×2回路並列つなぎ 8シート直列つなぎ(940W・4.70A±10%)	
10帖用	[5HD4-100] ×2 5HD8-200	4シート直列つなぎ(590W・5.90A±10%)×2回路並列つなぎ 8シート直列つなぎ(1180W・5.90A±10%)	

CCP発熱シート・単体 [P40] 規格表 (100V専用)			
多目的 キッチン前	4HDK-100	(125W・1.25A±10%) 1259×635 外寸	熱シート形状・消費電力等は品質改良のため予告なしに変更する場合があります ・連結線50cm敷設済
多目的 トイレ等	4LHDT-100 4MHD-100 4SHDT-100	(78W・0.78A±10%) 860×635 外寸 (60W・0.60A±10%) 680×635 外寸 (40W・0.40A±10%) 500×635 外寸	

他に気候や部屋状況によりパワーアップのP50 (□HD3-1000・□HD6-200) でご利用頂けます。
 コンクリート内埋込用 (完全防水仕様) もご用意・他オーダー承ります。
 単体CCP発熱シートは2シート直列つなぎにより200Vも使用いただけます。 詳しくは代理店またはメーカーへお問い合わせください。

2帖間

4帖間

6帖間

8帖間

10帖間

キッチン

トイレ

標準配置図

配線は200Vの例です S≒1/86

注文設計

■壁暖房 ■天井暖房 ■融雪 ■浴室暖房 ■ロードヒーティング
■基礎蓄熱暖房 (深夜電力利用) ■その他どんな事でもご相談ください

PS E P L 保険 JET (S JET申請中)

本体シート 10年保証
コントローラ 2年保証

春暖らんエコ

CCPとその他の用途

春暖らんエコはCCP(Carbon Chopd Paper)を素材として創られた非常にシンプルな製品です。
 CCPは厚さ0.1mmのヒーターで製法、電極共に特許および知的所有権を取得した優れものです。
 その活用方法については幅広い分野で注目されています。

工 業	樹脂の硬化促進・接着剤の乾燥・印刷乾燥 金属塗装乾燥・精密機器の保温など	医 療	電波シールド・温熱パッド・医療用ベッド 医療用品保温・外傷治療など
航空宇宙	尾翼凍結防止・滑走路の凍結防止 アンテナ融雪など	車 両	ミラー・窓の結露くもり防止・保温庫 座席の暖房・ワイパー凍結防止など
農林水産	育苗・温床・養豚・養鶏・養魚用保温 木材の乾燥など	建築土木	道路、歩道橋の凍結防止・融雪・水道の凍結防止・ 看板の融雪・コンクリート養生など
食 品	菓子製造・食品乾燥・発酵など	住 宅	床暖房・壁暖房・天井暖房・浴室トイレの暖房 家庭用サウナなど

※CCPの優れた各種試験データは公的機関や大学等で実証されております。

代理店

製造元

2011.01.01 改

熱源開発株式会社

e-mail : kk5779@nifty.ne.jp

ひなたのよらかな暖かさ

電気式床暖房システム

春暖らん・エコ

春暖らん・エコは なにより経済的で
快適な床暖房システムです

ロングライフ・健康・省エネ・メンテフリー

床面から遠赤外線で暖める床暖房なら部屋全体を均一な
ほんのりとした暖かさに保ちます。 温風式暖房や対
流式暖房のように暖かい空気が天井近くにたまり
足元が冷えたり、気になるイヤなにおい・温
風がありませんので、空気の乾燥や
ホコリもなく、常に清潔で
快適です。